



TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv

Hoogmolenwegel 23
B-8790 WAREGEM
Tel. 32 (0) 56 60.42.12
Fax 32 (0) 56 60.01.93

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0522 + 0929 - VW LT

ZUSÄMMENSTELLUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 0522 oder 0929
- 1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher (*)
- oder : 1 Kugelstange T35
- 2 Muttern mit Bolzen M16-40 (*)
- 2 Sicherheitsritzel Ø16mm (*)
- 2 Bolzen M10-120 (A)
- 2 Bolzen M14/1,5-30 (B)
- 2 Muttern mit Bolzen M12/1,5-30 (C)
- 2 Ritzel 40-14 (C)
- 2 Mutterritzel 60/25-M10 (A)
- 2 Sicherheitsritzel Ø10mm (A)
- 2 Sicherheitsritzel Ø12mm (C)
- 2 Sicherheitsritzel Ø14mm (B)

'D'-Wert : 16,50
'S'-Wert : 100
zul. Anhängelast : 2000

ANBAUANLEITUNG

1. Anhängervorrichtung setzen mit (A) gegen Querbalkenhinterseite auf vorhandene Löcher ganz hinten. Bolzen einbringen via Anhängervorrichtung, Ritzel mit Muttern an Vorderseite den Querbalken montieren.
2. Bei Modelle ab Baujahr 1983 werden Montagepunkte (B) verwendet. Diese passen auf Schraubdrahtlöcher in Rahmenunterseite (M14-1,5). Bei Modelle Baujahr 1982 und davor werden Montagepunkte (C) verwendet. Diese passen mit Schraubdrahtlöcher in Rahmenunterseite (M12-1,5). Bei Modelle Baujahr 1976 gibt es keine Schraubdrahtlöcher : Bolzen mit Ritzel und Muttern müssen denn ins Rahmen gesetzt werden via Öffnungen.
3. (*) montieren und alles fest anschrauben.

